

GIMAPLAST Trennspray TS-10 und TS-20

Trennspray TS-10

Beschreibung

Universelles Formentrennspray. Sehr haftfest und gute Gleiteigenschaften. Hohe Trennreserve - dadurch Mehrfachentformungen möglich.

Einsatzgebiet

Trennmittel für den Modell- und Formenbau. Ist auch für schwierige Entformungen gut geeignet.

Eigenschaften

- **silikonhaltig**
- satter Sprühstrahl-Auftrag
- sehr angenehmer Geruch
- universell einsetzbar

Verarbeitung

Bei der Anwendung sollte die zu schützende Oberfläche einen gleichmäßigen und dünnen Trennmittelfilm erhalten. Spray aus einem Abstand von 20 - 30 cm langsam und gleichmäßig über die Oberfläche sprühen.

Lieferform

500 ml Sprühdose

Lagerfähigkeit

Trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Lagerstabilität: mind. 12 Monate.

Kennzeichnung

Nach GefStoffV: F+ Hochentzündlich
Xi Reizend

Trennspray TS-20

Beschreibung

Das Formentrennmittel bildet einen silikon- und wachsfreien, leicht öligen Trennfilm, der nur zu einer sehr geringen Formenverschmutzung führt.

Einsatzgebiet

Trennmittel für den Modell- und Formenbau. Besonders geeignet für die Entformung von Elastomeren und PUR-Schäumen.

Eigenschaften

- **silikon- und wachsfrei**
- temperaturbeständig bis 180 °C
- sehr feiner Sprühstrahl-Auftrag
- universell einsetzbar

Verarbeitung

Bei der Anwendung sollte die zu schützende Oberfläche einen gleichmäßigen und dünnen Trennmittelfilm erhalten. Am besten erreicht man einen dünnen Trennmittelfilm, wenn man mit dem Spray aus einem Abstand von 20 - 30 cm langsam und gleichmäßig über die Oberfläche sprüht.

Lieferform

500 ml Sprühdose

Lagerfähigkeit

Trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Lagerstabilität: mind. 12 Monate.

Kennzeichnung

Nach GefStoffV: F+ Hochentzündlich
Xi Reizend